

Лист Технической Информации

Клеевая лента «Супер Лента «Момент»



I. Продукт:

Описание:

Лента на тканевой основе с PE-покрытием, имеет клейкий слой для приклеивания к различным основам, например камню, бетону, дереву и пластмассе

Область применения:

Идеальна для герметизации, защиты, фиксации
Для ремонтных работ внутри и снаружи
сильная адгезия, даже ко влажным непористым поверхностям (при условии достаточного давления и времени выдержки)

Упаковка:

10 м
25 м

II. Технические характеристики:

Цвет:	серебряный
Основа:	Полиэтиленовая пленка + ПЭТ ткань
Клеящий состав:	Синтетический каучук
Ширина:	50 мм
Длина:	10 м, 25 м
Общая масса:	180 г/м ²
Растяжение (fabric, PSTC-31):	> 15 %
Прочность на разрыв (PSTC-31):	> 34 N/см
Прочность на отслаивание от стали (PSTC-1):	> 15 N/см
Температурная устойчивость:	-15°C to 70 °C
Температура применения:	+10 °C to +40 °C
Изготовлено в Италии	

III. Указания по использованию

Поверхность должна быть очищена от грязи. Желательно, чтобы она была сухой. Лента приклеивается ко влажным непористым поверхностям (при условии достаточного давления и времени выдержки).

Тонкие и хрупкие поверхности могут быть повреждены при отрыве ленты.

Хранение:

Хранить в сухом месте при температуре от плюс 10 до плюс 30°C. Оберегать от прямых солнечных лучей.

Утилизация:

Утилизировать как бытовые отходы

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

